



Technique

Pantone & Fluo

Finition laquée
Glossy finish

Fiche produit
Specification sheet



DOC (2021/04 version)

Page
1/2

TRANSFERT MONOCOULEUR LAQUÉE À TEINTE PERSONNALISABLE

Cette technique de marquage monocouleur vernis laqué permet de réaliser vos transferts dans le coloris Pantone ou toutes autres références colorimétriques de votre choix (Fluo y compris).

La mise à la teinte correspondant à la couleur souhaitée est effectuée en interne par nos coloristes.

Très couvrant, ce transfert peut être utilisé indifféremment sur tissus clairs ou foncés.

Conditionné à la pièce ou en rouleaux ce transfert convient à un grand nombre de textiles et s'entretient à 60°C.

GLOSSY MONOCHROME TRANSFER WITH CUSTOMIZABLE TINT

This monochrome marking process allows you to create varnish lacquer transfers in your choice of Pantone colour, or any other colour references (including fluo).

The desired colour is prepared in-house by our technicians.

Entirely opaque, this transfer works equally well on light and dark fabrics.

Packed per unit or on a roll, this transfer is suitable to most of type of fabrics and washable at 60°C (140°F).

Gamme couleurs fluorescentes standard Standard fluorescent colours range

D306

Vert fluo-Fluo green

D308

Rose fluo-Fluo pink

D307

Orange fluo-Fluo orange

D309

Jaune fluo-Fluo yellow



Option disponible
Option available

Anti-migration

Protection du transfert contre la migration des teintes des textiles sublimés



Dye-migration blocker

Protection of the transfer against colour migration of sublimated textiles



seripress

TRANSFERTS POUR LA PERSONNALISATION TEXTILE

www.seripress.com

Pantone & Fluo

Finition laquée

Glossy finish



Transfert découpe Laser prêt à l'emploi
Laser-cut heat transfer ready to apply

Monocouleur - finition laquée
Monocolour - glossy finish

Adapté aux tissus clairs et foncés
Suitable for light and dark fabrics

Opacité totale du transfert
Total opacity of the heat transfer

Finesse minimum réalisable
Minimum thickness possible

Elasticité du transfert
Stretchability


Résistance à l'abrasion et aux frottements
Abrasion resistance

Transfert sur feuille transparente
Transparent transfer media


Conditionné à l'unité ou en rouleau
Packed per unit or on rolls

Conditions de lavage
Washing instructions



Résistance aux lavages
Washing resistance



Page 2/2




Conditions de pose du transfert
HEAT TRANSFER APPLICATION MODE



150 - 170 °C
300 - 340 °F

15 - 20 Sec.

3.5 bars



Hot Peel
Chaud-Warm
Caldo-Caliente-Quente



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.
Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient.
Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.
It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material. All the information given are modifiable without previous notice.